EDRIVE TRACTION GEL

ecobat BATTERY

EDrive Traction Gel

Geen Onderhoud. Geen Zorgen.

Volledig onderhoudsvrij.
Geen risico op zuurlekkage
of gasvorming.

Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen
Scheepvaart

EDrive Traction Gel batterijen zijn 100% onderhoudsvrij.
Dit betekent niet alleen een aanzienlijke daling in arbeidskosten maar verder is het ook een zeer veilige oplossing. EDrive Traction Gel bevat volledig gesloten cellen waardoor er geen enkel risico bestaat op zuurlekkage of gasvorming. Bij bedrijven met zeer strikte veiligheidsvoorschriften zoals in de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie vormt dit een uitstekende oplossing.

Voordelen EDrive Traction Gel

- **Absoluut onderhoudsvrij**
- **Geen risico** op zuurlekkage
- Bijvullen van water is niet nodig
- **Zeer veilige oplossing** waardoor uitermate geschikt voor de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie
- Gedecentraliseerd laden door zeer lage gasemissie
- Geventileerde laadruimte is niet vereist

Optie B.M.S. Service (Battery Monitoring System)

Dankzij B.M.S. krijgen wij een helder inzicht in het **gebruik, het onderhoud en de exacte technische staat** van uw batterijen. Het systeem registreert met verschillende sensoren alle ladingen en ontladingen van de batterij. Het gebruik van B.M.S. **verlengt de garantieperiode** van uw batterij tot **4 jaar.** Neem contact op met Ecobat om de mogelijkheden te bespreken.

Technische specificaties DIN & BS

PzV code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzV 110	DIN 370/47 G	110	47	342	370	9,4 kg
3 PzV 165	DIN 370/65 G	165	65	342	370	12,9 kg
4 PzV 220	DIN 370/83 G	220	83	342	370	16,7 kg
5 PzV 275	DIN 370/101 G	275	101	342	370	20,3 kg
6 PzV 330	DIN 370/119 G	330	119	342	370	24,1 kg
7 PzV -	DIN 370/137 G	-	137	342	370	-
8 PzV 440	DIN 370/155 G	440	155	342	370	-

PzV code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzV 200	DIN 595/47 G	200	47	563	595	15,1 kg
3 PzV 300	DIN 595/65 G	300	65	563	595	22,2 kg
4 PzV 400	DIN 595/83 G	400	83	563	595	28,5 kg
5 PzV 500	DIN 595/101 G	500	101	563	595	35,2 kg
6 PzV 600	DIN 595/119 G	600	119	563	595	41,6 kg
7 PzV -	DIN 595/137 G	-	137	563	595	-
8 PzV -	DIN 595/155 G	-	155	563	595	-

PzV code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzV 140	DIN 430/47 G	140	47	402	430	11,0 kg
3 PzV 210	DIN 430/65 G	210	65	402	430	15,8 kg
4 PzV 280	DIN 430/83 G	280	83	402	430	20,0 kg
5 PzV 350	DIN 430/101 G	350	101	402	430	24,6 kg
6 PzV 420	DIN 430/119 G	420	119	402	430	29,6 kg
7 PzV 490	DIN 430/137 G	490	137	402	430	-
8 PzV 560	DIN 430/155 G	560	155	402	430	-

PzV code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzV 240	DIN 750/47 G	240	47	724	750	20,1 kg
3 PzV 360	DIN 750/65 G	360	65	724	750	28,0 kg
4 PzV 480	DIN 750/83 G	480	83	724	750	36,1 kg
5 PzV 600	DIN 750/101 G	600	101	724	750	43,0 kg
6 PzV 720	DIN 750/119 G	720	119	724	750	51,1 kg
7 PzV -	DIN 750/137 G	-	137	724	750	-
8 PzV -	DIN 750/155 G	-	155	724	750	-

PzV code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzV 160	DIN 500/47 G	160	47	472	500	12,6 kg
3 PzV 240	DIN 500/65 G	240	65	472	500	18,0 kg
4 PzV 320	DIN 500/83 G	320	83	472	500	23,5 kg
5 PzV 400	DIN 500/101 G	400	101	472	500	28,8 kg
6 PzV 480	DIN 500/119 G	480	119	472	500	34,8 kg
7 PzV 560	DIN 500/137 G	560	137	472	500	40,0 kg
8 PzV 640	DIN 500/155 G	640	155	472	500	-

Gewicht: altijd met elektrolyt / **Gewicht en capaciteit**: +/- 5%
Lengte: 198 mm / Hoogte 1: dekselhoogte / Hoogte 2: totale hoogte
Er kunnen technische aanpassingen gebeuren zonder voorafgaande verwittiging.

PzVB code	Emrol code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzVB 64	BS 294/46 G	64	46	266	294	5,6 kg
3 PzVB 96	BS 294/63 G	96	63	266	294	7,7 kg
4 PzVB 128	BS 294/78 G	128	78	266	294	9,8 kg

PzVB code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzVB 142	BS 544/46 G	142	46	516	544	11,0 kg
3 PzVB 213	BS 544/63 G	213	63	516	544	15,6 kg
4 PzVB 284	BS 544/78 G	284	78	516	544	22,0 kg

PzVB code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzVB 110	BS 435/46 G	110	46	407	435	-
3 PzVB 165	BS 435/63 G	165	63	407	435	-
4 PzVB 220	BS 435/78 G	220	78	407	435	-

PzVB code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzVB 170	BS 639/46 G	170	46	611	639	13,2 kg
3 PzVB 255	BS 639/63 G	255	63	611	639	18,8 kg
4 PzVB 340	BS 639/78 G	340	78	611	639	24,0 kg

PzVB code	Ecobat code	Au/5u	Breedte	Hoogte 1	Hoogte 2	Gewicht
2 PzVB 122	BS 485/46 G	122	46	456	484	9,6 kg
3 PzVB 183	BS 485/63 G	183	63	456	484	14,8 kg
4 PzVB 244	BS 485/78 G	244	78	456	484	20,1 kg

Gewicht: altijd met elektrolyt / **Gewicht en capaciteit**: +/- 5%
Lengte: 158 mm / Hoogte 1: dekselhoogte / Hoogte 2: totale hoogte
Er kunnen technische aanpassingen gebeuren zonder voorafgaande verwittiging.

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, België
Tel België +32 (0)3 309 24 24
Tel Nederland +31 (0)515 53 18 81
info.malle@ecobat.com
ecobatbattery.be

ecobat BATTERY